

Pro kvalitní zpracování tiskové zakázky musí dodávaná tisková data splňovat technické parametry uvedené v tomto dokumentu.

## **Formát souborů**

Akceptujeme pouze formát PDF v tiskové kvalitě. Není možné přijmout jako tisková data formáty MS Office, OpenOffice, InDesign, Photoshop, Illustrator, Corel.

## **Barevný prostor souborů**

Tiskové PDF musí být kompozitní a veškeré v něm obsažené grafiky (písmo, obrazy apod.) v barevném režimu CMYK a nesmí obsahovat vložené ICC barevné profily. V případě černobílého tisku musejí stránky obsahovat pouze černou barvu „K“. V případě použití metalických barev, bílé a čiré musejí být selektovány jako přímé, s názvy: Gold, Silver, White, Clear.

## **Rozlišení obrazů**

Bitmapové obrazy v tiskovém PDF musí mít minimální rozlišení 300 dpi. Nižší rozlišení degraduje kvalitu obrázku, která se nedá vylepšit.

## **Spad**

(přetečení, přesah, bleed) dokumentu je přesah grafik a obrázků mimo čistý formát. Oficiálním standardem je navýšení 3 mm na každou ze stran tiskového dokumentu. Bez přesahu grafik a obrázků nelze tiskovinu oříznout do konečného rozměru.

## **Ořezové značky**

Tiskový dokument musí být opatřen ořezovými značkami. Jejich tloušťka by ideálně měla být 0,25 bodů o délce 3 mm. Ořezové značky se umísťují až za „spad“ a musí být „generované“, v žádném případě nelze akceptovat „čárky“, které jsou vytvořené v dokumentu.

## **Soutiskové značky**

Soutiskové značky v digitálním zpracování tisku již ztrácejí smysl, proto je nevyžadujeme.

## **Vyřazování**

Tiskový dokument vyřazujeme na výsledný tiskový arch sami. Tiskový dokument vytvořte v jednodukci, v pořadí stránek tak, jak budou ve finální tiskovině.

## **Databáze**

Databáze přijímáme ve formátech xsl, csv, txt (s oddělovači).